



## Realizzazione dell' impianto litografico

- L'impianto deve essere eseguito preferibilmente in **Macintosh**, nelle dimensioni come da nostro **DIS. n. 9 del 14-01-19** rev. 6
- Per il progetto grafico è preferibile usare programmi professionali **Illustrator, Indesign.**
- per poter intervenire agevolmente nella gestione dei colori, **fornire il file da stampare** sia in **PDF**, sia nel **formato originale.**
- Salvare nella stessa cartella del file **le font** e le **immagini** utilizzate.
- Per **compressioni** usare i software più comuni di Macintosh.
- Inviare preferibilmente il file in formato **PDF** ad alta risoluzione
- Inviare gli esecutivi di dimensione inferiori a **5MB**, tramite posta elettronica all'indirizzo [impianti@eurospray.it](mailto:impianti@eurospray.it) per dimensioni **superiori**, massimo **2 GB**, inviarli tramite **Wetransfer** al medesimo indirizzo.

## Come preparare i PDF per la stampa

### Convertite i testi in curve

Affinché le **font** utilizzate non subiscano delle variazioni, è consigliabile **convertirle tutte in curve**, ed allegarle nella stessa cartella del file.

### Caratteristiche immagini

Per una buona resa di stampa è importante che la risoluzione delle immagini fotografiche siano almeno di **300 dpi** e convertibili **da RGB a CMYK.**

## Importante

### **Nel caso che la bombola sia già stata realizzata:**

- per dare la possibilità allo stampatore di avvicinarsi il più possibile ai risultati già ottenuti, è consigliabile inviarci, dei campioni di riferimento.
- in presenza di colori a pantone già effettuati su altre linee di prodotti: alluminio, carta, plastica ecc. è consigliabile inviare dei campioni di riferimento.

### **Nel caso che la bombola sia nuova:**

- specificare se la stampa deve essere realizzata su smalto bianco, o su banda stagnata grezza.
- se la stampa avviene su banda stagnata grezza, specificare le parti che devono essere in bianco.
- specificare le caratteristiche finale della bombola se lucida o opaca.